

Для заказа перейдите по ссылке:

http://honeywell.ru/products/maxon_5000

Или позвоните по телефону: +7 (495) 542-34-33

Электромеханический газовый клапан, нормально закрытый, тип МА



MAXON-MA



Автоматический запорный клапан для использования с разными газовыми средами. Для использования с промышленными горелками в печах, топках и другом оборудовании, работающем на газе.

Соединения:

- Резьба ISO 7-1 или фланец DIN PN16
- **Доступны по запросу:** специальные версии с трубной резьбой NPT, фланец ANSI или патрубок с гнездом под сварку.

Тип газового крана Запорный клапан с электромеханическим исполнительным механизмом

Среда Природный газ, пропан, бутан, водород
 • **Доступно по запросу:** специальные исполнения для кислорода, коксового газа, газа нефтеперерабатывающих заводов, биогаза.

Темп. окруж. среды -40 ... 60 °C

Материалы Корпус из углеродистой стали
 • **По запросу:** Специальные версии с нержавеющей стали или низкотемпературная углеродистая сталь (по цене от -50C).

Свидетельства • GAD, EN161, PED, FM, AGA, TR (Россия)
 • Поддержка SIL-3 (отвечает требованиям IEC61508)
 • **Доступны по запросу:** модели с сертификацией UL и CSA

Макс. время закрытия 1 сек

Электрический разъем винтовые клеммы

Класс защиты NEMA 4 (IP65)

Примечание • Максимальное рабочее давление должно быть снижено на 25% при использовании с водородом (H₂)

Исполнения 230 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры клапана	Трубное соединение	Тип резьбы	Макс. рабочее давление бар	Описание изделия	Тип
Rp 1	Внутренняя резьба	BSP	8,62	5000 100SMA11 CA22-CC13B0	325521A
Rp 1 1/2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 150SMA11 CA22-CC13B0	325522A
Rp 2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 200SMA11 CA22-CC13B0	325523A
DN65	Фланцы	–	3,45	5000 250CMA11 DA22-CC23B0	325531A
DN80	Фланцы	–	2,76	5000 300CMA11 DA22-CC23B0	325532A
DN100	Фланцы	–	2,76	5000 400CMA11 DA22-CC23B0	325533A

Одноходовые газовые клапаны

Исполнения 120 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры клапана	Трубное соединение	Тип резьбы	Макс. рабочее давление бар	Описание изделия	Тип
Rp 1	Внутренняя резьба	BSP	8,62	5000 100SMA11 CA22-AA13B0	325521B
Rp 1 1/2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 150SMA11 CA22-AA13B0	325522B
Rp 2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 200SMA11 CA22-AA13B0	325523B
DN65	Фланцы	–	3,45	5000 250CMA11 DA22-AA23B0	325531B
DN80	Фланцы	–	2,76	5000 300CMA11 DA22-AA23B0	325532B
DN100	Фланцы	–	2,76	5000 400CMA11 DA22-AA23B0	325533B

Исполнения 24 В пост. тока

Размеры клапана	Трубное соединение	Тип резьбы	Макс. рабочее давление бар	Описание изделия	Тип
Rp 1	Внутренняя резьба	BSP	8,62	5000 100SMA11 CA22-FE24B0	325521C
Rp 1 1/2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 150SMA11 CA22-FE24B0	325522C
Rp 2	Внутренняя резьба	BSP	4,83	5000 200SMA11 CA22-FE24B0	325523C
DN65	Фланцы	–	3,45	5000 250CMA11 DA22-FE24B0	325531C
DN80	Фланцы	–	2,76	5000 300CMA11 DA22-FE24B0	325532C
DN100	Фланцы	–	2,76	5000 400CMA11 DA22-FE24B0	325533C